

Oferta Promocyjna

Pulsoksymetr OxiPen® – małe rozmiary duża wydajność

Wyjątkowo mobilny i prosty w obsłudze niemiecki pulsoksymetr rekomendowany do użytku szpitalnego i domowego w celu dokonywania pomiarów kontrolnych podstawowych funkcji życiowych.


Pulsoksymetr OxiPen® firmy EnviteC jest poręcznym i niezawodnym narzędziem diagnostycznym zarówno w trakcie hospitalizacji jak i rekonwalescencji pacjenta.



- ✓ wyjątkowa mobilność i niska waga (72 g)
- ✓ wysoka jakość pomiaru - niski błąd pomiarowy
- ✓ bardzo szybka kalibracja
- ✓ możliwość wyboru każdego rodzaju czujnika
- ✓ wydajne zasilanie
- ✓ LED'owy wskaźnik jakości sygnału (perfuzja)
- ✓ alarmy akustyczne wartości granicznych



Dostępny z 9 rodzajami czujników



Promocja cenowa:

- 1000155 - Oxipen z (Finger Clip) czujnik typu klips plastikowy na palec – ~~1'400~~ – **1'199 zł**
1000508 - Oxipen z (Soft-Tip) czujnik silikonowy dla pacjentów do 15 kg (mały) – ~~1'500~~ – **1'299 zł**
1000159 - Oxipen z (Soft-Tip) czujnik silikonowy od 15 do 40 kg (średni) – ~~1'500~~ – **1'299 zł**
1000507 - Oxipen z (Soft-Tip) czujnik silikonowy od 40 kg (dla dorosłych) – ~~1'500~~ – **1'299 zł**
1001893 - Oxipen z (Soft-Tip PLUS) czujnik silikonowy od 40 kg z opcją serylizacji – ~~1'500~~ – **1'299 zł**
1001449 - Oxipen z (Multi-Soft) czujnik silikonowy uniwersalny (otwierany) – ~~1'500~~ – **1'299 zł**
1000477 - Oxipen z (Wrap) czujnik typu taśma silikonowa – ~~1'500~~ – **1'299 zł**
1000475 - Oxipen z (Multi-Site Y) czujnik uniwersalny Y – ~~1'400~~ – **1'199 zł**
1000516 - Oxipen z (Ear Clip) czujnik na ucho – ~~1'400~~ – **1'199 zł**

(Powyższe ceny są cenami netto – należy doliczyć 8% podatku VAT)

Specyfikacja techniczna:

Kategoria produktu zgodna z MPG:	lib
Zakres pomiaru - SpO ₂	0 - 100 %
Zakres pomiaru - częstotliwość pulsu	20 to 300 BPM
Dokładność	
Nasylenie	+/- 2 % (70 do 100 %)
Częstotliwość pulsu	+/- 1 BPM do 100BPM +/- 1% >100 BPM
Baterie	2 x AA A ALKALICZNE
Pojemność	>20 Hrs ciągły pomiar
Temperatura operacyjna	0° to + 45°C
Temperatura przechowywania	-20° to 70°C
Wilgotność	0 to 90 % (brak kondensacji)
Proces pomiaru	Rozczepiona fala pulsu z Rozmytą Logiczną Kontrolą
Wyświetlacz	LCD z białym podświetlaczem i czerwoną, pomarańczową i zieloną diodą LED. Wskaźniki %SpO ₂ , Tempo pulsu, Jakość sygnału, pasek grafu, stan baterii i stan czujnika
Ton pulsu	Różnorodny poziom tonu (zależny od pomiaru nasycenia O ₂)
Sygnał	Akustyczne i wizualne sygnały (częstotliwość pulsu, stan czujnika, system błędów i stan baterii) Sygnał:Funkcja włączania/wyłączania
Wymiary	(32 x 136 x 24) mm
Waga:	72 g z bateriami
Klasyfikacja	EN 60601-1:
System ochrony przeciwko szokowi elektrycznemu::	Klasa Ochrony II
Stopień Ochrony przeciwko szokowi elektrycznemu:	Typ BF

Szczegółowe informacje dotyczące pulsoksymetru **OxiPen**[®] znajdują Państwo na stronie naszego sklepu pod adresem: <http://sklep.lmline.pl>

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą siedzibą w Szczecinie (tel. 91/466-60-66) lub wybranym przedstawicielem regionalnym.